



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE**  
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

2803

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 576/2010/OŽP&30203/2010/HolM

VYŘIZUJE: Ing. Michaela Holubová

ÚTVAR: OŽP

TELEFON: +420 556 879 785

E-MAIL: michaela.holubova@koprivnice.cz

DATUM: 16.8.2010

Město Příbor  
Nám.S. Freuda 19  
742 58 Příbor

Zastoupeno  
Martin Maléř  
Hájov 111  
742 58 Příbor

**Stavba „ Chodník lokalita k. ú. Hájov – Dešťová kanalizace DN 400“**

doručeno veřejnou vyhláškou

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po provedeném vodoprávním řízení

žadatel:

název:

Město Příbor

sídlo:

Nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor

IČ:

00298328

při řízení zastoupeno :

jméno:

Martin Maléř

sídlo:

Hájov 111, 742 58 Příbor

IČ:

67325769

I.

**vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice  
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz  
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

**VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST**

### **Stavba „ Chodník lokalita k. ú. Hájov – Dešťová kanalizace DN 400“.**

Stavba řeší odvodnění hlavní stavby – chodníkového tělesa vedoucího v souběhu s místní komunikací parc.č. 486/1 k.ú. Hájov, ve směru staničení komunikace k.ú. Hájov. Chodníkové těleso bude provedeno v šířce 1,50 m o celkové délce 664 m. Pro odvod dešťových vod bude v kraji chodníkového tělesa použité 2 ks stávajících dešťových vpustí, které bude nutno upravit a nově osazeno 5 ks nových obrubníkových uličních vpustí s mříží, napojené na nově navržené popř. stávající kanalizační potrubí lokality k.ú. Hájov.

Pro odvodnění komunikace bude osazeno 5 ks obrubníkových uličních vpustí s litinovou mříží o nosnosti 40 t a dešťovou šachtou typu WAVIN s kalovými koši, tyto budou osazeny vždy tam, kde je chodníkové těleso ukončeno. Kanalizační potrubí bude provedeno z trub PVC ULTRARIB II v dimenzi DN 400, popř. na stávající kanalizační betonové potrubí DN 400 dané lokality, umístěném pod chodníkovým tělesem. Napojení bude provedeno odbočkou na PVC potrubí a na stávající kanalizační betonové potrubí přesnou návrtkou, přes gumovou manžetu, popř. přesnou návrtkou DN potrubí, utěsněnou teflonovým těsněním. Potrubí bude upravené na vnitřním líci kanalizačního řádu do rádiusu tohoto řádu (nesmí přesahovat vnitřní líc kanalizačního potrubí).

Nově navrhované kanalizační potrubí bude napojeno společným sběračem DN 400 materiálu ULTRARIB II na místní vodní tok Klenos a to pomocí vyústního objektu. Potrubí bude vedeno částečně souběžně s chodníkovým tělesem a částečně ve volném terénu a bude uloženo do pískového lože v tl. 100 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí.

Dešťová kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění neznečištěných dešťových vod a nebudou prostřednictvím této kanalizace odváděny odpadní vody z přilehlých nemovitostí.

#### **Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č.:**

486/1, 404/2, st. 69, 248/4, 244/2, 491/1, 494, 493, st. 68, 196/3, 196/2, 197, st. 85, 198/1, 194, 487, 265/3, 265/4, st. 84, st. 135, 265/5, 265/2 a parc. ZE č. (248/1), (243/2), (231), (490), (230), (219/1), (222/5) v k.ú. Hájov, obec Příbor.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem a podle podmínek tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

5. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 101927/08/MOV/MM0 a to:
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
  - Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
  - Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
  - V případě prováděcích prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5, příloha č. 3 kap.XII.čl.1.).
  - Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
  - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
  - V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je nutno vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je nutno provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. IV. čl. 3. a 4.).
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je možné provést zához.
  - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou

součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Trasu PVSEK mimo vozovku není dovoleno přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
  - Na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.
  - Na POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
  - Každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK je nutné neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., tel. 800 184 084.
6. Budou dodrženy podmínky Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry uvedené ve stanovisku č.j: NJ/936/09 ze dne 4.9.2009 a to:
- Stavba bude provedena podle schválené dokumentace. Případné změny budou s ZVHS předem projednány.
  - V místě vyústění kanalizace požadují pročištění stávajícího koryta vodního toku Klenos v délce 15 m.
  - Při provádění prací nesmí dojít ke znečišťování vodního toku a jeho koryta stavebním odpadem, pokácenou dřevní hmotou, ropnými látkami a jinými chemickými látkami apd.
  - Po dokončení stavby požadují přizvat ke kontrole.
7. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 1018636567 ze dne 20.8.2008 a to:
- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je dle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:
- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce či jiná podobná zařízení
  - Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
  - Provádět činnosti které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
  - Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
  - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.
  - Dodavatel prací musí před zahájením zemních prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
  - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce).
  - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 2000-5-52.
  - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - Při potřebě přeježdění podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
  - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
  - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
  - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
  - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
  - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
  - Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná se o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život a zdraví či majetek osob,
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
  - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
  - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
  - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
  - Pokud není možné dodržet výše uvedené body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení, pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
  - V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti Green Gas DPB, a.s., uvedené ve stanovisku č.j: Ing.Šm/269/08 ze dne 8.9.2010 a to:
- Při křížení stokové sítě a kanalizačních přípojek s stl. plynovodem je umístit pod plynovod tak, aby nejmenší vzdálenost jejich povrchů činila 0,50 m.
  - Nejmenší dovolené krytí plynovodu v místě chodníkového tělesa musí být 0,80 m.
  - Technologie hutnění zeminy musí vyloučit pohyb a poškození uloženého potrubí během zhutňování.
  - Respektovat plynovod včetně jeho ochranného pásma 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu.
  - Respektovat bezpečnostní pásma:
    - 15 m do DN 100
    - 20 m do DN 250
    - 40 m do DN 300 na obě strany od půdorysu plynovodu, v bezpečnostním pásmu plynovodu nepovolují zřizování staveb s uzavřenými prostory.
  - Před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace Green Gas DPB, a.s. v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytýčeného průběhu plynovodu.
  - Projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/200 Sb, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení organizace Green Gas DPB, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
  - Zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí
- Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je stavebník povinen zajistit splněním především následujících podmínek:
- Písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 7 dní předem
  - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el. magnetickým hledačem potrubí z povrchu a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět, s vytýčenou trasou.
  - Zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu.

- Zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
  - Odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození, a to i třetí osobou.
  - Na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu.
  - Ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém, v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku.
  - Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu pracovníkům Green Gas DPB, a.s.
9. Budou dodrženy podmínky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 9773/V0010960/2008/PO ze dne 21.8.2008 a to:
- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín tel.č. 556 779 250)
  - Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s., požadují veškeré poklopy armatur šoupátkové, hydrantové poklopy) upravit do nivelety konečných úprav.
  - Ochranné pásmo vodovodu je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sv. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
    - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
    - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
  - Obrubníky zpevněných ploch požadují osadit min, 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s..
  - Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem nepřesáhne 40 cm.
  - Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadují během prací zajistit proti poškození.
  - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.
  - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou ( tel. 840111125)
11. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. uvedené ve stanovisku č.j: 643/08/141 ze dne 16.12.2008 a to:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
  - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího

souhlasu RWE Distribuční služby, s.r.o.. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytyčení plyn. zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plyn.zařízení považuje RWE Distribuční služby, s.r.o. za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plyn.zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn.zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plyn.zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn.zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plyn.zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).



- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd plyn.zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn.zařízení.
12. Budou dodrženy podmínky Technických služeb města Příbora uvedené ve stanovisku č.j: 145/2008 ze dne 20.8.2008 a to:
- Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
  - Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
  - Při zásypu výkopů pěchovat zeminu po 20 cm. vrstvách až do původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit.
  - Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
  - Takto upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a nevzetí stavby.
  - Během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
  - Po sednutí výkopu v komunikaci opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
  - Před zahájením prací uvědomit TS Příbor a upřesnit datum jejich zahájení.
  - Po dokončení prací stavbu po dohodě osobně převezme pracovník TS Příbor.
13. Budou dodrženy podmínky SSMSK p.o. uvedené ve stanovisku č.j: 11/2010/505/12/2008 ze dne 12.12.2008 a to:
- Pro umístění kanalizačního vedení v silničním pozemku ( i stávajícího) uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a to ve lhůtě do zahájení stavebního řízení. Práce na umístění vedení do pozemku par. Číslo 486/1 na k.ú. Hájev lze zahájit následně o uzavření této smlouvy.
  - Pro umístění stavby chodníku na pozemku v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí darovací smlouvě a to ve lhůtě do zahájení stavebního řízení.
  - Zřízení kanalizace III/4806 včetně trubního propustku a svodu do vodoteče bud v plné držbě investora stavby. Kanalizace bude trvale a průběžně svádět vody ze silničního tělesa bez nároku na úhradu nákladů nebo jejich části.
  - Pro stavební práce v rozsahu dotčení komunikace III/4806 a silničního pozemku par. Číslo 456/1 k.ú. Hájev uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) pro zvláštní užití a to ve lhůtě do zahájení stavby.
  - Umístěním chodníkového tělesa nedojde ke zúžení průjezdného profilu komunikace III/4806. Umístěním silniční obruby u komunikace III/4806 bude odsouhlaseno se SSMSK střediskem Nový Jičín v rámci projednání DSP do zahájení stavebního řízení.
  - Dopravní značení, které bude po dokončení stavby příslušné do majetkové správy SSMSK střediska Nový Jičín bude provedeno dle podmínek TP a TK/, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
  - Stavba bude provedena v době od dubna do října kalendářního roku.
14. Budou dodrženy podmínky MÚ Kopřivnice, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny uvedené ve stanovisku č.j: 75/2009/OŽP&2936/2009/ŠimŠ ze dne 21.1.2009 a to:
- Bude-li pro potřeby rekonstrukce nutné odstranění doprovodné vegetace v okolí vodního toku, bude odstraněna v období, kdy nedochází ke hnízdění ptactva, tj. od 1.8. do 31.3. kalendářního roku. V žádném případě nesmí být zeleň

odstraňována v hnízdním období ptactva, tedy od 1.4. do 31.7. kalendářního roku.

- Budou – li kolem dřevin prováděny výkopové práce, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nezbytné provést aktivní ochranu kořenového systému. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Respektovány musí být zejména silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné.

15. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.7.2012.

16. **Po dokončení stavby vodního díla požádá investor zdejší vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu.**

## II. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky, proto o nich nemuselo být rozhodováno.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Příbor, Nám.S. Freuda 19, 742 58 Příbor

## Odůvodnění

Městský úřad Kopřivnice, odbor ŽP, vodoprávní úřad obdržel dne 31.5.2010 žádost investora stavby Města Příbor, IČ: 00298328, se sídlem Nám.S. Freuda 19, 742 58 Příbor v řízení zastoupen na základě plné moci Martinem Maléřem, se sídlem Hájev 111, 742 58 Příbor o povolení stavby vodního díla „Chodník lokalita k. ú. Hájev – Dešťová kanalizace DN 400“. Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům přípisem č.j.: 576/2010/OŽP&31575/2010/HoIM ze dne 22.6.2010, kterým byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek nebo připomínek a to do 4.8.2010 s upozorněním, že na námitky, které nebudou uplatněny do tohoto termínu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Zároveň MÚ Kopřivnice, odbor ŽP učinil účastníkům řízení výzvu ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění a to do 4.8.2010. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektové dokumentace stavby vodního díla „Chodník lokalita k. ú. Hájev – Dešťová kanalizace DN 400“ byla zpracována Martinem Maléřem, autorizována Ing. arch. Maríkou Jančovou, autorizovaný architekt, ČKAIT 02 952 a Ing. Ladislavem Trčkou, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1301638.
- b) MÚ Příbor, Stavební úřad vydal Územní rozhodnutí pod č.j. st.ú.2151/ÚR/08/Hy dne 10.2.2009.

- c) MÚ Příbor, Stavební úřad vydal souhlas ke stavbě podle § 15 stavebního zákona dne pod č.j: st.ú/§15/Hy dne 2.3.2010.
- d) Žadatel předložil všechny povinné doklady dle Vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad prozkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního a stavebního zákona a předpisů souvisejících a dospěl k závěru, že řešení navržené v projektové dokumentaci neohrozí vodoprávní ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, za předpokladu dodržení projektu a splnění stanovených podmínek a proto žádosti vyhověl.

Všichni účastníci řízení:

1. Město Příbor, při řízení zastoupeno - Martin Malěř, Hájev 111, 742 58 Příbor
2. Městský úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor - ke zveřejnění na úřední desce
3. Městský úřad Kopřivnice, OPE ke zveřejnění na úřední desce
4. ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha
7. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
8. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava Přívoz
9. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Dostála Bystřiny 9, 741 00 Nový Jičín
10. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov
11. Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor
12. Policie České republiky, Okresní ředitelství dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
13. Václav Ondřejec, Hájev 59, 742 58 Příbor
14. Karel Ondřejec, Hájev 116, 742 58 Příbor
15. Judr. František Berger, Masarykova 714, 742 58 Příbor
16. Iva Štefková, Hájev 2, 742 58 Příbor
17. Jana Králová, Gen. Sochora 1206/17, 708 00 Ostrava Poruba
18. Emanuel Foldyna, Francouzská 1318/14b, 742 21 Kopřivnice
19. Kamila Foldynová, Francouzská 1318/14b, 742 21 Kopřivnice
20. Václav Kelnar, Hájev 40, 742 58 Příbor
21. Anežka Kelnarová, Hájev 40, 742 58 Příbor
22. Ondřejec Jaromír, Hájev 41, 742 58 Příbor
23. JEDNOTA, spotřební družstvo, Smetanovy Sady 801/3 741 01 Nový Jičín
24. Václav Podstavek, Kateřince 200, 742 58 Příbor
25. Josef Kresta Hájev 57, 742 58 Příbor
26. Pavla Petrová, Hájev 57, 742 58 Příbor
27. Římskokatolická farnost Rychaltice, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy
28. Helena Vlašicová, Čajkovského 622, 757 01 Valašské Meziříčí
29. Oldřiška Babincová, Hájev 45, 742 58 Příbor
30. Josef Pustějovský, Hájev 6, 742 58 Příbor

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Kopřivnice, odboru ŽP, se sídlem na ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jiří Sopuch  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

#### Účastníci řízení:

*Doručí se do vlastních rukou:*

1. Město Příbor, při řízení zastoupeno - Martin Malěř, Hájev 111, 742 58 Příbor
2. Městský úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor - ke zveřejnění na úřední desce
3. Městský úřad Kopřivnice, OPE ke zveřejnění na úřední desce

*Doručí se veřejnou vyhláškou:*

1. ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
3. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava Přívoz
6. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Dostála Bystřiny 9, 741 00 Nový Jičín
7. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

Odbor životního prostředí

8. Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor
9. Policie České republiky, Okresní ředitelství dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
10. Václav Ondřejec, Hájev 59, 742 58 Příbor
11. Karel Ondřejec, Hájev 116, 742 58 Příbor
12. Judr. František Berger, Masarykova 714, 742 58 Příbor
13. Iva Štefková, Hájev 2, 742 58 Příbor
14. Jana Králová, Gen. Sochora 1206/17, 708 00 Ostrava Poruba
15. Emanuel Foldyna, Francouzská 1318/14b, 742 21 Kopřivnice
16. Kamila Foldynová, Francouzská 1318/14b, 742 21 Kopřivnice
17. Václav Kelnar, Hájev 40, 742 58 Příbor
18. Anežka Kelnarová, Hájev 40, 742 58 Příbor
19. Ondřejec Jaromír, Hájev 41, 742 58 Příbor
20. JEDNOTA, spotřební družstvo, Smetanovy Sady 801/3 741 01 Nový Jičín
21. Václav Podstavek, Kateřince 200, 742 58 Příbor
22. Josef Kresta Hájev 57, 742 58 Příbor
23. Pavla Petrová, Hájev 57, 742 58 Příbor
24. Římskokatolická farnost Rychaltice, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy
25. Helena Vlašicová, Čajkovského 622, 757 01 Valašské Meziříčí
26. Oldřiška Babincová, Hájev 45, 742 58 Příbor
27. Josef Pustějovský, Hájev 6, 742 58 Příbor

Další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům v k.ú. Hájev a stavebách na nich, včetně sousedících pozemků a staveb na nich, by mohly být stavbou vodního díla přímo dotčena – doručeno veřejnou vyhláškou.

Dotčené správní úřady:

1. MÚ Příbor, Stavební úřad, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
2. MÚ Kopřivnice, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, zde

Vyvěšeno dne ...17..8..2010..

Sejmuto dne .....

evidenční číslo pís. 252/2010

