

Městský úřad Příbor

Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 01.07.2010
Č.J.: 804/2010/SÚ&3291/2010/Hy
VYŘIZUJE: Pavel Hykel
TELEFON: 556 455 461
E-MAIL: hykel@pribor-mesto.cz
DATUM: 30.08.2010

město Příbor, IČ: 00298328,
náměstí Sigmunda Freuda 19,
742 58 Příbor
zastoupeno
Pavlem Zajíčkem,
Hájov 15, 742 58 Příbor

3344

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Právnícká osoba město Příbor, IČ: 00298328, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor zastoupena Pavlem Zajíčkem, Hájov 15, 742 58 Příbor (dále jen „stavebník“) podala dne 1. 7. 2010 žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění a stavebního povolení stavby „Památník obětem 2. světové války“ na pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. a obec Příbor.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Památník obětem 2. světové války“

na pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. a obec Příbor.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího prostoru, ve kterém je umístěno letadlo Mig 15 jako pieta. Výstavbou vznikne regionální památník s pietní stěnou z pohledového betonu. Zpevněné plochy budou ze žulových desek v kombinaci s mozaikovou žulovou dlažbou, chodníkové těleso bude tvořeno zámkovou dlažbou do obrubníků. Zábradlí budou z nerezavějící oceli, v blízkosti pietní stěny budou 2 vlajkové stožáry. Odvodnění bude provedeno pomocí štěrbínových žlabů na kanalizaci SmVaK Ostrava, a. s. Součástí stavby je úprava stávajícího veřejného osvětlení na ul. Komenského a nové nasvětlení památníku.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. a obec Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu Koordinační situace stavby (č. v. 2 v měřítku 1:250), který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí, resp. přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Za stavební pozemek se vymezují dotčené části parc. č. 708/1 v k. ú. a obec Příbor.
3. Respektovat vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V005191/2010/PO z 29. 4. 2010: Realizací stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 80 L a kanalizačním řadem DN 300ŽB. Požadujeme respektovat tato zařízení. Stavbou přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení.
4. Respektovat vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V009118/2010/PA z 30. 7. 2010: Kanalizační přípojku požadujeme opatřit přípojkovou revizní šachtou, požadujeme ji umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí.

5. Respektovat vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1027168788 z 14. 5. 2010:
Dojde ke styku, křížení, souběhu se zařízením distribuční soustavy - venkovní vedení NN 0,4 kV, - kabelové vedení NN 0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
6. Respektovat vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 1367/10/152 z 8. 4. 2010:
V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Respektovat vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj. 39588/10/MOV/V00 z 9. 4. 2010:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).
8. Respektovat vyjádření - Technické služby města Příbora, zn. 40/2010 z 15. 4. 2010:
V blízkosti uvedené trasy se nachází zemní vedení veřejného osvětlení v naší správě. Při dotčení je tedy nutno si zajistit vytýčení (p. Smékal 603 333 424).
9. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, zn. 6/2010/OŽP&18430/2010/Tob z 15. 4. 2010:
Orgán ochrany ovzduší
. Záměr bude realizován v tzv. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a této skutečnosti musí být přizpůsobeny veškeré realizační práce.
Orgán ochrany přírody a krajiny
. Realizace záměru si vyžádá kácení vzrostlých dřevin, je proto nutné požádat o povolení kácení kompetentní orgán ochrany přírody (tj. MÚ Příbor). Kácení dřevin je potřeba opatřit povolením tehdy, pokud obvod kmene káceného stromu přesahuje 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí, u souvislého keřového porostu, pokud tento přesahuje plochu 40 m². Nedosahují-li dřeviny těchto parametrů, lze provést kácení bez povolení orgánu státní správy. O povolení kácení může žádat pouze vlastník, nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřevina roste, se souhlasem vlastníka pozemku.
10. Budou splněny podmínky kordinovaného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, zn. 208/2010/SÚP&18297/2010/PšeJa z 28. 4. 2010:
Dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ČSN.
11. Budou splněny podmínky vyjádření - MÚ Příbor, odbor ŽPLH, čj. ŽPLH:185/vyj/2010 z 19. 5. 2010:
1.1. Jak z předložené projektové dokumentace stavby vyplývá, v rámci realizace plánovaných stavebních úprav je navrženo kácení 2 ks dřevin rostoucích mimo les. Dále je plánováno přesazení dřevin a ozelenění spočívající ve výsadbě 3 ks nových stromů.
1.3. Dle znalosti skutečného stavu dřevin na místě dotčeného zamýšlenou stavbou se nachází 1 ks okrasné třešně – sakury, dále pak 4 ks mladých lip a 3 ks mladých javorů s kulovitě založenou korunou. Projekt stavby navrhuje skácení 1 ks okrasné třešně a 1 ks kulovitého javoru, rostoucího v jižní části nově navrhovaného areálu „Památníku obětím 2. světové války“. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladou vitální dřevinu javoru, a bude-li i nadále uvažováno

vlastníkem pozemku její odstranění, požadujeme tento javor v rámci vegetačních úprav stavby přesadit či vhodně umístit do ploch městské zeleně v Příboře.

1.2. V případě zamýšleného kácení dřevin, je zapotřebí u zdejšího orgánu ochrany přírody požádat o vydání povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení § 8 obecně závazného předpisu č. 395/1992 Sb. Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se předmětné dřeviny nacházejí nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo jiná osoba oprávněná k užívání pozemku dokladovanou souhlasem vlastníka s požadovaným kácením dřevin.

1.3. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 3 zákona se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m².

12. Respektovat vyjádření Policie ČR, DI Nový Jičín, čj. KRPT-30545/ČJ-2009-070407 z 19. 4. 2010:

V případě zásahu do komunikace vyžadujeme postup dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- město Příbor, IČ: 00298328, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu „Památník obětem 2. světové války“

na pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. a obec Příbor.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího prostoru, ve kterém je umístěno letadlo Mig 15 jako pieta. Výstavbou vznikne regionální památník s pietní stěnou z pohledového betonu. Zpevněné plochy budou ze žulových desek v kombinaci s mozaikovou žulovou dlažbou, chodníkové těleso bude tvořeno zámkovou dlažbou do obrubníků. Zábradlí budou z nerezavějící oceli, v blízkosti pietní stěny budou 2 vlnkové stožáry. Odvodnění bude provedeno pomocí štěrbínových žlabů na kanalizaci SmVaK Ostrava, a. s. Součástí stavby je úprava stávajícího veřejného osvětlení na ul. Komenského a nové nasvětlení památníku.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Pavlem Zajíčkem s autorizačním razítkem Ing. arch. Zdeňka Tupého, ČKA 02 119, ověřené ve stavebním řízení, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá žadateli-stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací budou vytyčena v trase stavby všechna vedení podzemních inženýrských sítí.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a jméno stavbyvedoucího.
6. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2012.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby resp. do vydání kolaudačního souhlasu. Označení stavby je možno provést i jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku.
9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.
10. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
11. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
12. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou osvětleny.
13. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
14. Budou splněny podmínky vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V005191/2010/PO z 29. 4. 2010:
 - Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění opěrné zídky, VO, pilíř. el. rozvaděče, šachty kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebiratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň min. krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
 - U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava, a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
 - Při souběhu s vodovodní, resp. s kanalizační přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
 - V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava, a.s.
 - V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
 - Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava, a.s.

- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno do horní třetiny stoky pod úhlem 60° (směrově) do kruhového vyfrézovaného otvoru.
 - Požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci.
15. Budou splněny podmínky vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V009118/2010/PA z 30. 7. 2010:
- Přípojku požadujeme opatřit přípojkovou revizní šachtou. Dimenze šachty bude dle hloubky uložení potrubí, a to dle Všeobecných podmínek pro napojení na kanalizaci.
 - Revizní šachtu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu -
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
16. Budou splněny podmínky vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1027168788 z 14. 5. 2010:
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
17. Budou splněny podmínky vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 1367/10/152 z 8. 4. 2010: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - 4) Bude dodržena ČSN 736005, TPC 70204-tab. 8, zákon č. 458/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (čj.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypováno.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
18. Budou splněny podmínky vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj. 39588/10/MOV/V00 z 9. 4. 2010:
 - a) Stavba bude situována mimo trasu telekomunikačních kabelů, jinak nutno kontaktovat p. Dombrovského 602 786 457 k určení dalších podmínek ochrany, případně přeložení.
 - b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
 - f) V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5 m, uloží kabely do betonových žlabů, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm a přizve p. Dombrovského 602 786 457 ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Betonové žlaby i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany. Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zapěňováním a geodeticky zaměřit. Zaměření předá stavebník p. Dombrovskému 602 786 457 nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního zařízení.
 - k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, není

oprávněně ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

19. Budou splněny podmínky vyjádření - Technické služby města Příbora, zn. 40/2010 z 15. 4. 2010:
V blízkosti uvedené trasy se nachází zemní vedení veřejného osvětlení v naší správě. Při dotčení je tedy nutno si zajistit vytýčení (p. Smékal 603 333 424).

1. Stávající vedení VO v naší správě budou před zahájením prací vytýčena. Vytýčení si zajistí firma.
 2. Zemní práce ve vzdálenosti 1 m od našich vedení budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a nebyl ohrožen jejich provoz. Obnažené vedení bude ve výkopu zajištěno před poškozením a před zásypem bude přizván náš zástupce ke kontrole.
 3. V průběhu stavby nebudou při vyplachování nádob vylévány zbytky stavebních materiálů do kanalizace.
 4. Na komunikacích nebudou ani krátkodobě uskladňovány inertní materiály, které by mohly být při deštích splavovány do kanalizační sítě.
- . Po ukončení stavby je nutno dotčené plochy uvést do původního stavu.
 - . Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
 - . Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
 - . Při zásypu výkopů přechovat zeminu po 20 cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu příp. kameny odstranit.
 - . Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
 - . Takto upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby.
 - . Během 2 let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
 - . Po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
 - . Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.
 - . Po ukončení prací stavbu po dohodě osobně převezme pracovník TS Příbor vč. zápisu o předání stavby.

20. Budou splněny požadavky Technických služeb města Příbora uplatněné při veřejném ústním jednání 19. 8. 2010:

Požadujeme bezbariérový sjezd z chodníku na zelené plochy pro možnost údržby - přejezd technikou na dvou místech.

21. Budou splněny podmínky vyjádření - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, zn. 54021/S1251/10/Ku z 26. 4. 2010:

- . Bude zajištěn bezpečný výjezd mechanismů a vozidel stavby.
- . Silnice I/58 musí být po dobu stavby udržována v čistém stavu popř. její znečištění musí být okamžitě odstraněno na náklady investora.
- . Předmětnou stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajícího odvodnění silnice I/58.
- . Prováděnou stavbou nesmí být poškozeno dopravní značení a další vybudovaná zařízení, která jsou součástí stavby silnice I/58.
- . ŘSD ČR správa Ostrava, jako majetkový správce silnice I. třídy si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací.

22. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, zn. 6/2010/OŽP&18430/2010/Tob z 15. 4. 2010:

Orgán ochrany ovzduší

- . Záměr bude realizován v tzv. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a této skutečnosti musí být přizpůsobeny veškeré realizační práce.

Orgán ochrany přírody a krajiny

- . Realizace záměru si vyžádá kácení vzrostlých dřevin, je proto nutné požádat o povolení kácení kompetentní orgán ochrany přírody (tj. MÚ Příbor). Kácení dřevin je potřeba opatřit

povolením tehdy, pokud obvod kmene káceného stromu přesahuje 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí, u souvislého keřového porostu, pokud tento přesahuje plochu 40 m². Nedosahují-li dřeviny těchto parametrů, lze provést kácení bez povolení orgánu státní správy. O povolení kácení může žádat pouze vlastník, nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřevina roste, se souhlasem vlastníka pozemku.

23. Budou splněny podmínky kordinovaného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, zn. 208/2010/SÚP&18297/2010/PšeJa z 28. 4. 2010:

Dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ČSN.

24. Budou splněny podmínky stanoviska - KÚ MSK, odbor DaSH, čj. MSK 140469/2010 z 23. 8. 2010: V případě, že by při provádění stavebních prací mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/58 bude nutno před vydáním stavebního povolení, resp. před zahájením stavebních prací požádat o stanovení umístění dočasného i trvalého dopravního značení (pro silnice I. třídy) na základě odsouhlasené přílohy DZ příslušnou Policií ČR zdejší správní orgán (Ing. Surý, tel. 595 622 557).

25. Budou splněny podmínky vyjádření - MÚ Příbor, odbor ŽPLH, čj. ŽPLH:185/vyj/2010 z 19. 5. 2010:

1.1. Jak z předložené projektové dokumentace stavby vyplývá, v rámci realizace plánovaných stavebních úprav je navrženo kácení 2 ks dřevin rostoucích mimo les. Dále je plánováno přesazení dřevin a ozelenění spočívající ve výsadbě 3 ks nových stromů.

1.3. Dle znalosti skutečného stavu dřevin na místě dotčeného zamýšlenou stavbou se nachází 1 ks okrasné třešně – sakury, dále pak 4 ks mladých lip a 3 ks mladých javorů s kulovitě založenou korunou. Projekt stavby navrhuje skácení 1 ks okrasné třešně a 1 ks kulovitého javoru, rostoucího v jižní části nově navrhovaného areálu „Památníku obětí 2. světové války“. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladou vitální dřevinu javoru, a bude-li i nadále uvažováno vlastníkem pozemku její odstranění, požadujeme tento javor v rámci vegetačních úprav stavby přesadit či vhodně umístit do ploch městské zeleně v Příboře.

1.2. V případě zamýšleného kácení dřevin, je zapotřebí u zdejšího orgánu ochrany přírody požádat o vydání povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení § 8 obecně závazného předpisu č. 395/1992 Sb. Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se předmětné dřeviny nacházejí nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo jiná osoba oprávněná k užívání pozemku dokladovanou souhlasem vlastníka s požadovaným kácením dřevin.

1.3. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 3 zákona se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m².

1.4. Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předmětnou výstavbou je nutno postupovat tak, aby při případných pojezdech těžkých mechanismů a stavebních prací nedocházelo k poškozování okolních dřevin. Z důvodu možného poškození dřevin či narušení funkcí jejich kořenového systému není možno uložit jakýkoliv stavební materiál či suť ve vzdálenosti 5 m od výskytu dřevin. V případě, že výkopové stavební práce budou prováděny kolem stávajících dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nutné zajistit aktivní ochranu kořenového systému stromů. Je žádoucí respektovat silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné.

1.5. Při vlastní realizaci výsadby přesazované zeleně je nutno postupovat dle odborných a správných agrotechnických zásad, a to z důvodu, aby byl zajištěn zdárný růst těchto dřevin.

26. Stavba bude realizována v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, za respektování níže stanovených podmínek zpracovaných NIPI ČR, o. s., zn. FM88/D42/10 z 10. 4. 2010:

- . Místo pro přecházení musí být vytvořeno po obou stranách silniční komunikace (ulice Dukelská).
- . Nájezdová rampa k místu piety musí mít min. šířku 1500 mm, viz. vyhl. č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod č. 2.1.1.
- . Rampa musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm. Konce madel musí přesahovat 150 mm nájezd rampy. Rampa musí mít opatření proti sjetí vozíku. Tento prvek musí tvořit sokl nejméně 100 mm vysoký, nebo vodící tyč zábradlí ve výši 100 - 250 mm, viz. vyhl. č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod č. 2.1.1.

27. Budou splněny podmínky vyjádření Policie ČR, DI Nový Jičín, čj. KRPT-30545/ČJ-2009-070407 z 19. 4. 2010:

- . Realizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6110/Z1, tedy i v místech navázání nově vybudovaného chodníkového tělesa ke stávajícím chodníkovým tělesům, na ul. Dukelské, Komenského a Frenštátské v Příboře.
- . V případě zásahu do komunikace vyžadujeme postup dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel.

28. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu; žádost bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je stavebník mj. povinen předložit doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona s t a n o v í , že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- město Příbor, IČ: 00298328, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení společného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 1. 7. 2010 podal žadatel-stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona.

Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatel-stavebník, dále pak dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 CR, a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Příbor.

Stavba se umístí v území urbanizovaném, v zóně bydlení individuálního, v ploše veřejné zeleně, v současně zastavěném území.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí stavební úřad nezpracoval ty podmínky vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení (správců IS), které nesouvisí s umístěním stavby a jsou nad rámec posuzování stavebního úřadu, zejména ty podmínky a požadavky, které se týkají již samotné realizace popřípadě užívání stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 1. 7. 2010 podal žadatel-stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost na vydání stavebního povolení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti žadatel-stavebník, SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 CR, a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava.

Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a nepříměně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Společné odůvodnění výroků

Usnesením z 19. 7. 2010 poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Opatřením z 19. 7. 2010 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 19. 8. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným a veřejnosti bylo oznámení zasláno veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 23. 8. 2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Požadavky Technických služeb města Příbora uplatněné při ústním jednání 19. 8. 2010 stavební úřad zahrnul do podmínky č. 20 výroku č. II.

Ve stanovených lhůtách, jakož i při veřejném ústním jednání, stavební úřad neobdržel žádné připomínky veřejnosti.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- plná moc z 1. 3. 2010
- plán kontrolních prohlídek stavby
- stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., č. 1028858298 z 20. 8. 2010
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, z 14. 6. 2010
- stanovisko odboru DaSH Krajského úřadu MSK z 6. 5. 2010

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ust. § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1, 2, § 144 odst. 1 správního řádu.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ostatní poučení

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a vyhl. č. 526/2006 Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle vyhl. č. 526/2006 Sb.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Přílohy:

- 1) zmenšený výkres Koordinační situace stavby (č. v. 2 v měřítku 1:250),
- 2) podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ČEZ Distribuce, a. s.

Rozdělovník**I. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a), b) stav. zákona**

1. město Příbor zastoupeno Pavlem Zajíčkem, Hájov 15, 742 58 Příbor

II. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

- SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V005191/2010/PO z 29. 4. 2010, 9773/V009118/2010/PA z 30. 7. 2010)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1027168788 z 14. 5. 2010, 1028858298 z 20. 8. 2010)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (1367/10/152 z 8. 4. 2010)
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 (39588/10/MOV/V00 z 9. 4. 2010)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava (54021/S1251/10/Ku z 26. 4. 2010)

III. Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 staveb. zákona

- město Příbor zastoupeno Pavlem Zajíčkem, Hájov 15, 742 58 Příbor
- SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V005191/2010/PO z 29. 4. 2010, 9773/V009118/2010/PA z 30. 7. 2010)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1027168788 z 14. 5. 2010, 1028858298 z 20. 8. 2010)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (1367/10/152 z 8. 4. 2010)
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 (39588/10/MOV/V00 z 9. 4. 2010)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava (54021/S1251/10/Ku z 26. 4. 2010)

IV. Dotčené orgány

- MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 1 (6/2010/OŽP&18430/2010/Tob z 15. 4. 2010)
- MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 1 (208/2010/SÚP&18297/2010/PšeJa z 28. 4. 2010)
- Krajský úřad MSK, odbor DaSH, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (MSK 73740/2010 z 6. 5. 2010, MSK 140469/2010 z 23. 8. 2010)
- MÚ Příbor, odbor ŽPLH, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (ŽPLH:185/vyj/2010 z 19. 5. 2010)

V. Na vědomí

- Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor vnější služby Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 01 Nový Jičín (ORNJ-24-180/DI-2005 z 30. 5. 2005, ORNJ-4267/ČJ-2008-07 z 25. 4. 2007)
- NIPI ČR, o. s., Bieblova 3 (FM88/D42/10 z 10. 4. 2010)
- MÚ Příbor, odbor ÚP, rozvoje a MPR, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (40/2010 z 15. 4. 2010)

VI. Správce úřední desky (doporučeně na doručenkou)

- MÚ Příbor, sekretariát, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMĚCH PODZEMNÍCH VEDENÍ



Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řidiči, měřiči a zabezpečovací techniky je stanoven v §46, odst. (6), Zák. č. 458/00 Sb. a článek 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV článek 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo chodit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyřízení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-12, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2005-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za výpruhového stavu řádně vyvěšeny, chráněny proli poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před zaházením kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyzvání si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně utluštěna, kabely zapletovány a provedeno krytí proli mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v nímž pracují době případně na ponukovou linku tel. 840 850 880 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMĚCH NADZEMNÍCH VEDENÍ



Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je součástí prostor vymezených svislými rovinnými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo chodit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat dřevinnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti činné v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při ponývu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v blízkosti polozce byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymístění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamní, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyhlášení ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavků na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. čten měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Evidenční číslo písemnosti: 87/2010 Vyvěšeno dne: 30.8.2010 Sňato dne: Za správnost: jméno, příjmení, podpis
